



Eta 2897 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>


ETA 2897

COMMUNICATION
TECHNIQUE



TECHNISCHE
MITTEILUNG

TECHNICAL
COMMUNICATION

11½'''

11½''' Ø 25,60 mm		
Hauteur du mouvement Werkhöhe Height on movement	4,85 mm	
Réserve de marche / Gangreserve / Running time		42 h
Nombre de rubis / Anzahl Rubine / Number of jewels		21
Fréquence / Frequenz / Frequency		28'800 A/h
Angle de levée du balancier / Hebungswinkel der Unruh / Angle lift of balance		51°

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS



ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

Interchangeabilité - Auswechselbarkeit - Interchangeability

Nr No No	Nr No CS No		LISTE DES FOURNITURES	BESTANDTEILE	LIST OF MATERIALS	Cal. Kal. Cal.
100	10.020.07		Platine, empierrée	Werkplatte, mit Steinen	Main plate, jewelled	2897
105	10.041.07		Pont de barillet, empierré	Federhausbrücke, mit Steinen	Barrel bridge, jewelled	2892A2
110	10.048.07		Pont de rouage, empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled	2892A2
121/4	10.058.24		Pont de balancier, pour raquette à flèche, amortisseur, porte-piton ETACHRON, correcteur	Unruhbrücke, für Rücker mit Stiel, Stosssicherung, Spiralklotzchen-träger ETACHRON, Korrektor	Balance bridge, for regulator with pointer, for shock-absorber and stud support ETACHRON, correc-tor	2892A2
125	10.057.07		Pont d'ancre, empierré	Ankerbrücke, mit Steinen	Pallet bridge, jewelled	2892A2
129	10.050.07		Pont de roue supplémentaire de rouage, empierré	Brücke für Zusatzräder im Räderwerk, mit Steinen	Additional train wheel bridge, je-welled	2897
144	10.300.00		Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener	2892A2
161	80.400.00		Tube de centre	Zentrumlagerrohr	Centre tube	2892A2
166	93.030.00	2x	Bride d'emboîtement	Befestigungsplättchen	Casing clamp	2892A2
166/1	93.030.18	2x	Bride d'emboîtement, pour boîte étanche	Befestigungsplättchen, für wasser-dichtes Gehäuse	Casing clamp, for waterproof case	2892A2
180/1	20.010.00		Barillet complet de mouvement	Federhaus vollständig für Grundwerk	Movement barrel complete	2897
185	20.040.00		Tambour de barillet	Federhaustrommel	Barrel drum	2892A2
190	20.050.00		Couvercle de barillet	Federhausdeckel	Barrel cover	2897
195	20.060.00		Arbre de barillet	Federwelle	Barrel arbor	2897
203	30.012.00		Roue intermédiaire	Zwischenrad	Intermediate wheel	2892A2
210	30.025.00		Roue moyenne	Kleinbodenrad	Third wheel	2892A2
227	30.027.00		Roue de seconde	Sekundenrad	Second wheel	2896
242	31.083.00		Chaussée avec roue entraîneuse	Minutenrohr mit Mitnehmerrad	Cannon pinion with driving wheel	2892A2
255/1	31.046.06		Roue des heures, montée	Stundenrad, montiert	Hour wheel, assembled	2892A2
260	31.041.00		Roue de minuterie	Wechselrad	Minute wheel	2897
303/5	40.302.23		Raquette en 2 pièces, à flèche, pour porte-piton ETACHRON et correcteur	Rücker, zweiteilig, mit Stiel, für Spiralklotzchen-träger ETACHRON und Korrektor	Two-piece regulator, with pointer, for stud support ETACHRON and corrector	2892A2
358	40.380.00		Correcteur de raquette	Rückerkorrektor	Regular corrector	2892A2
375	40.200.00		Porte-piton, monté	Spiralklotzchen-träger, montiert	Stud support	2892A2
401	51.010.21		Tige de remontoir, diamètre de filetage 0,90 mm	Aufzugwelle, Gewindedurchmes-ser 0,90 mm	Winding stem, thread diameter 0.90 mm	2892A2
407	31.121.00		Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion	2892A2
410	31.120.00		Pignon de remontoir	Aufzugtrieb	Winding pinion	2892A2
415	31.020.00		Rochet	Sperrrad	Ratchet wheel	2892A2
417	31.021.00		Rochet intermédiaire	Zwischen-Sperrrad	Intermediate ratchet wheel	2892A2
420	31.023.00		Roue de couronne	Kronrad	Crown wheel	2892A2
424	31.024.00		Roue de couronne intermédiaire	Zwischen-Kronrad	Intermediate crown wheel	2892A2
425	51.120.00		Cliquet	Klinke	Click	2892A2
435	51.050.00		Bascule de pignon coulant	Kupplungstriebhebel	Yoke	2892A2
443/1	51.080.06		Tirette, montée	Winkelhebel, montiert	Setting lever, assembled	2892A2
445/2	51.091.20		Sautoir de tirette, combiné	Kombinierte Winkelhebelraste	Setting lever jumper combined	2892A2
450	31.100.00		Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel	2892A2
453	31.101.00		Renvoi intermédiaire	Zwischen-Zeigerstellrad	Intermediate setting wheel	2892A2
462	10.062.00		Pont du rouage de minuterie	Wechselradbrücke	Minute train bridge	2892A2
462/2	10.063.00		Pont supplémentaire du rouage de minuterie	Zusatz-Wechselradbrücke	Additional minute train bridge	2897
511	81.036.00		Plaque de cliquet	Klinkenplatte	Click plate	2892A2
516	31.024.00		Roue de couronne intermédiaire	Zwischen-Kronrad	Intermediate crown wheel	2892A2
705	30.040.00		Roue d'échappement	Hemmungsrads	Escape wheel	2892A2
710	40.010.00		Ancre	Anker	Pallet fork	2892A2
714	40.020.00		Tige d'ancre	Ankerwelle	Pallet staff	2892A2
721	40.050.21		Balancier annulaire, réglé pour amortisseur et porte-piton ETA-CHRON	Unruh mit glattem Reif, reguliert für Stosssicherung und Spiralklotz-chen-träger ETACHRON	Timed annular balance, for shock-absorber and stud support ETACHRON	2892A2
728	40.100.00		Axe de balancier, pour amortisseur	Unruhwellen, für Stosssicherung	Balance staff, for shock-absorber	2892A2
730	40.120.00		Plateau double	Doppelscheibe	Double roller	2892A2
764	91.420.00		Indicateur de réserve de marche	Anzeiger für Gangreserve	Run reserve indicator	2897

Interchangeability - Auswechselbarkeit - Interchangeability

Nr No No	Nr No CS No		LISTE DES FOURNITURES	BESTANDTEILE	LIST OF MATERIALS	Cal. Kal. Cal.
771	20.102.00		Ressort-moteur avec ressort de freinage	Triebfeder mit Schleppfeder	Mainspring with sliding attachment	2892A2
1134	12.030.07		Bâti du dispositif automatique empierré	Gestell für Automatik, mit Steinen	Automatic device framework, jewelled	2892A2
1141	12.051.07		Pont inférieur du dispositif automatique, empierré	Untere Brücke für Automatik, mit Steinen	Automatic device lower bridge, jewelled	2892A2
1143/1	22.010.06		Masse oscillante, montée	Schwungmasse, montiert	Oscillating weight, assembled	2892A2
1481	32.031.00		Roue de réduction	Reduktionsrad	Reduction wheel	2892A2
1482	32.033.00		Roue entraîneuse de rochet	Mitnehmerrad für Sperrrad	Ratchet wheel driving wheel	2892A2
1485	52.040.00		Inverseur	Wechsler	Reverser	2892A2
1488	32.037.00		Roue d'inversion	Umkehrad	Reversing wheel	2892A2
1490	32.032.00		Roue intermédiaire de réduction	Zwischen-Reduktionsrad	Intermediate reduction wheel	2892A2
1491	52.120.00		Verrou de masse oscillante	Riegel für Schwungmasse	Oscillating weight bolt	2892A2
1497	22.040.00		Roulement à billes	Kugellager	Ball bearing	2892A2
1514	52.041.00		Inverseur auxiliaire	Hilfswechsler	Auxiliary reverser	2892A2
2539	53.022.00		Commande du correcteur de quantième	Schalthebel für Datumkorrektor	Date corrector operating lever	2892A2
2543	33.011.00		Roue intermédiaire de quantième	Datum-Zwischenrad	Intermediate date wheel	2892A2
2556	33.020.00		Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	Date indicator driving wheel	2892A2
2557/1	91.440.00		Indicateur de quantième, pour ouverture de guichet à 3 heures	Datumanzeiger, für Fenster auf 3 Uhr	Date indicator, for aperture at 3 o'clock	2897
2566	53.200.00		Correcteur de quantième	Datumkorrektor	Date corrector	2897
2576	53.080.00		Sautoir de quantième	Daturmaste	Date jumper	2892A2
2595	13.111.00		Plaque de maintien du sautoir de quantième	Halteplatte für Daturmaste	Date jumper maintaining plate	2892A2
3024	70.530.00		Amortisseur empierré de balancier, dessus, à chasser, cylindrique	Stosssicherung mit Stein für Unruh, oben, zum Einpressen, zylindrisch	Jewelled shock-absorber for balance, top, to press in, cylindrical	2892A2
3025	70.531.00		Amortisseur empierré de balancier, dessous, à chasser, cylindrique	Stosssicherung mit Stein für Unruh, unten, zum Einpressen, zylindrisch	Jewelled shock-absorber for balance, bottom, to press in, cylindrical	2892A2
9433	56.070.00		Levier stop	Stopphebel	Stop lever	2892A2
9508	36.055.00		Renvoi entraîneur de réserve de marche	Verbindungsmitnehmerrad für Gangreserve	Intermediate run reserve driving wheel	2897
9545	36.057.00		Renvoi entraîneur de différentiel	Verbindungsmitnehmerrad für Ausgleichgetriebe	Intermediate driving wheel for differential	2897
9950	36.010.00		Différentiel	Ausgleichgetriebe	Differential	2897
---	16.026.00		Pont de l'indicateur de réserve de marche	Brücke für Anzeiger für Gangreserve	Display running time bridge	2897
---	66.150.00		Ressort de différentiel de réserve de marche	Feder für Gangreserve-Ausgleichgetriebe	Spring for run reserve differential	2897
1) 5105	10.041.01	3x	Vis de pont de barillet	Schraube für Federhausbrücke	Screw for barrel bridge	2892A2
5110	10.048.01	1x	Vis de pont de rouage	Schraube für Räderwerkbrücke	Screw for train wheel bridge	2892A2
1) 5121	10.058.01	1x	Vis de pont de balancier	Schraube für Unruhbrücke	Screw for balance bridge	2892A2
2) 5125	10.057.01	1x	Vis de pont d'ancre	Schraube für Ankerbrücke	Screw for pallet bridge	2892A2
5129	10.050.01	3x	Vis de pont de roue supplémentaire de rouage	Schraube für Brücke für Zusatzräder im Räderwerk	Screw for additional train wheel bridge	2897
5166	93.030.01	2x	Vis de bride d'emboîtement	Schraube für Befestigungsplättchen	Screw for casing clamp	2892A2
2) 5445	51.091.01	1x	Vis de sautoir de tirette combiné	Schraube für kombinierte Winkelhebelaste	Screw for combined setting lever jumper	2892A2
2) 5462	10.062.01	1x	Vis de pont de rouage de minuterie	Schraube für Wechselradbrücke	Screw for minute train bridge	2892A2
2) 5462 ¹	10.063.01	1x	Vis de pont supplémentaire de rouage de minuterie	Schraube für Zusatz-Wechselradbrücke	Screw for additional minute train bridge	2892A2
3) 5511	81.036.01	1x	Vis de plaque de cliquet	Schraube für Klinkenplatte	Screw for click plate	2892A2
51134	12.030.01	3x	Vis de bâti du dispositif automatique	Schraube für Gestell für Automatik	Screw for automatic device framework	2892A2
2) 51141	12.051.01	1x	Vis de pont inférieur du dispositif automatique	Schraube für untere Brücke für Automatik	Screw for automatic device lower bridge	2892A2

Interchangeability - Auswechselbarkeit - Interchangeability

	Nr No No	Nr No CS No		LISTE DES FOURNITURES	BESTANDTEILE	LIST OF MATERIALS	Cal. Kal. Cal.
3)	51497	22.040.01	3x	Vis de roulement à billes	Schraube für Kugellager	Screw for ball bearing	2892A2
3)	---	16.026.01	2x	Vis de pont de l'indicateur de réserve de marche	Schraube für Brücke für Anzeiger für Gangreserve	Screw for display running time bridge	2892A2
2)	52595	13.111.01	1x	Vis de plaque de maintien du sau- toir de quantième	Schraube für Halteplatte für Datumraste	Screw for date jumper maintaining plate	2892A2
	---	66.150.01	1x	Vis de ressort de différentiel de réserve de marche	Schraube für Feder für Gang- reserve-Ausgleichgetriebe	Screw for spring for run reserve differential	2897
Vis identiques Identische Schrauben Identical screws 1) 5105 5121 2) 5125 5445 5462 5462¹ 51141 52595 3) 5511 51497 16.026.01							

Vis Schrauben Screws	M _L Couple minimum pour dévisser M _L Minimales Drehmoment zum Lösen M _L Minimum torque for loosening
5166	1,8 Ncm

EMMY WATCH

VINTAGE RESTORATIONS

Fournitures - Bestandteile - Materials

2892A2

													5105 5121
105	110	121/4	125	144	161	166	166/1	185	203	210	242		5110
													5125 5445 5462 5462 ¹ 51141 52595
255/1	303/5	358	375	401	407	410	415	417	420	425	435		
443/1	445/2	450	453	462	511	516	705	710	714	721			5166
													5511 51497
728	730	771	1134	1141	1143/1	1481	1482	1485					
													51134
1488	1490	1491	1497	2539	2543	2556	2576	2595	3024	3025	9433		

2897

100	129	180/1	190	195	227	260	5129			
462/2	764	1514	2557/1	2566	9508	9545	9950	16.026.00	66.150.00	66.150.01

Montage du mouvement de base

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Basiswerkes

(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the basic movement

(Parts listed in order of assembly)

100	516	5110 (1x)
161	417	710
407	425	125
410	511	5125 (1x)
401	5511 (1x)	358
3025	105	375
203	5105 (3x)	303/5
180/1	705	3024
415	210	721
1482	227	121/4
420	110	5121 (1x)

Lubrification – Schmierung – Lubrication

Huile fine

▷ Dünnflüssiges Öl

Fine oil

Moebius 9010

Huile épaisse ou graisse

▷▷ Dickflüssiges Öl oder Fett

Thick oil or grease

Moebius D5

ou / oder / or
HP 1300

Huile spéciale pour levées

▷ Spezialöl für Hebungssteine

Special oil for pallet stones

Moebius 941

ou / oder / or
Moebius 9415


M_L Couple minimum pour dévisser

M_L Minimales Drehmoment zum Lösen

M_L Minimum torque for loosening

(a) 0,6 Ncm

(b) 1,2 Ncm



No 1497 : seulement après lavage, très faible
lubrification avec Moebius 9010.

No 1497 : nur nach Waschen, sehr kleine
Menge mit Moebius 9010.


No 1497 : only after washing, use very little oil
Moebius 9010.

Montage du mécanisme automatique (Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Automatikmechanismus (Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

Assembling of the self-winding mechanism (Parts listed in order of assembly)

9433	1141	
1134	51141	(1x)
1490	1514	
1481	1143/1	
1488	51497	(3x)
1485	51134	(3x)




Lubrification – Schmierung – Lubrication

Très faible quantité
Sehr kleine Menge
Very little quantity

Moebius 9010

Huile épaisse ou graisse
Dickflüssiges Öl oder Fett
Thick oil or grease

Moebius D5
ou / oder / or
HP 1300



M_L Couple minimum pour dévisser
 M_L Minimales Drehmoment zum Lösen
 M_L Minimum torque for loosening

(a)	0,6	Ncm
(b)	1,2	Ncm

Montage des mécanismes de remontage manuel, mise à l'heure, quantième et correcteur, réserve de marche
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Handaufzug-, Zeigerwerk-, Datum- und Korrekturmechanismus, Gangreserve
(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

Assembling of the hand-winding, hand-setting, date and corrector mechanisms, running time
(Parts listed in order of assembly)

2539	5462 ¹	(1x)	2595	
443/1	9950		52595	(1x)
435	9508		764	
445/2	9545		2556	
5445	66.150.00		255/1	
242	66.150.01 (1x)		2557/1	
260	129		462	
450	5129	(3x)	5462	(1x)
453	2576		16.026.00	
462/2	2543		16.026.01	(2x)

Lubrification – Schmierung – Lubrication

	Très faible quantité Sehr kleine Menge Very little quantity	Moebius 9010
	Huile épaisse ou graisse Dickflüssiges Öl oder Fett Thick oil or grease	Moebius D5 ou / oder / or HP 1300
	Graisse Fett Grease	Moebius 9501 ou / oder / or Jismaa 124
	Graisse Fett Grease	Molykote DX
	Ne pas laver. Si la pièce est très sale ou rouillée, l'échanger par une fourniture d'origine livrée pré-lubrifiée par ETA SA Nicht waschen. Sollte das Stück sehr verschmutzt oder rostig sein, ist es gegen ein von ETA vorgeöltes Original-Stück zu tauschen. Do not wash. If the part is very dirty or corroded, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.	

Remarque pour la pose des aiguilles:

Avant la pose de l'aiguille réserve de marche, s'assurer que le mouvement est complètement remonté.

Hinweis für Zeigersetzen:

Bevor des Gangreserve-Zeiger gesetzt wird, muss das Werk voll aufgezogen werden.

Note regarding the fitting of the hands:


Before fitting the power reserve hand, please make sure that the movement is fully wound.

M_L Couple minimum pour dévisser

M_L Minimales Drehmoment zum Lösen

M_L Minimum torque for loosening

(a)	0,6	Ncm
(b)	1,2	Ncm



Ogni diritto su questo documento è riservato. Il documento è indirizzato esclusivamente al destinatario e non può essere copiato, stampato o ceduto a terzi senza un'autorizzazione scritta.

Cette page est laissée blanche
intentionnellement.

Diese Seite wird absichtlich weiss
gelassen.

This page was left blank
intentionally.

EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

Cette page est laissée blanche
intentionnellement.

Diese Seite wird absichtlich weiss
gelassen.

This page was left blank
intentionally.

EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

*Modifications comparées aux
versions précédentes du document*

*Änderungen gegenüber vorher-
gehenden Dokumentenversionen*

*Modifications compared with
previous document versions*

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
05	04.06.07	Numéro de case postale et numéro de téléphone modifié.	Postfach-Nummer und Telefon-Nummer geändert.	Changed number of P.O. Box and phone number.	12
		Nouveau dessin (Aiguillages supplémentaires)	Neue Zeichnung (zusätzliche Zeigerhöhen)	New drawing (Additional hand fitting heights)	9
		Lubrifications supplémentaires.	Zusätzliche Schmierungen	Additional Lubrications	8
		Nouveau logos	Neue Logos	New logos.	1, 12
04	03.04.06	Lubrification Moebius HP-1300 Couple minimum pour dévisser	Schmierung Moebius HP-1300 Minimales Drehmoment zum Lösen	Lubrication Moebius HP-1300 Minimum torque for losing	6-8 4, 6-8
03	19.04.05	Version de base	Basis Version	Basic version	--

EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS



ETA^{SA}
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

CUSTOMER SERVICE

Bahnhofstrasse 9
P.O. Box 359
2540 Grenchen
Schweiz

Tel +41 (0)32 655 27 77
Fax +41 (0)32 655 84 30

etacs@eta.ch
www.eta.ch