




Favre Leuba 1134 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibre de base: FL 1149



Remontage automatique – Jour et date

Seconde au centre
Remise en date rapide
Diamètre d'encastage: 25,60 mm
Hauteur maximum: 5,05 mm

21 rubis (ou 17 rubis)
Système antichocs au balancier
21 600 alternances par heure

Automatic winding – Day and date

Sweep second
Rapid date-setting
Diameter of movement: 25,60 mm
Maximum height: 5,05 mm

21 jewels (or 17 jewels)
Shock-protecting device at the balance
21 600 vibrations per hour

Remontuar automático – Día y fecha

Segundero central
Puesta rápida en fecha
Extensión: 25,60 mm
Altura máxima: 5,05 mm

21 rubíes (ó 17 rubíes)
Dispositivo amortiguador al volante
21 600 alternancias por hora

Automatischer Aufzug – Tag und Datum

Zentrumsekunde
Schnellkorrektur der Datumanzeige
Werkdurchmesser: 25,60 mm
Höhe max.: 5,05 mm

21 Steine (oder 17 Steine)
Stoss-Sicherung an der Unruh
21 600 Halbschwingungen stündlich

Les fournitures du calibre FL 1149 sont également valables pour le calibre FL 1134, à l'exception de celles qui sont illustrées ci-dessous. Elles sont complétées par les pièces de l'indicateur de jour et de remise en date rapide.

The components of calibre FL 1149 can also be used for calibre FL 1134, with the exception of those which are illustrated below and are completed by the components of the day-indicator and of the rapid date-setting.

Las fornitures del calibre FL 1149 sirven también para el calibre FL 1134, excepción hecha de las ilustradas más abajo y que se completan con las piezas del indicador del día y del puesta rápida en fecha.

Die Bestandteile des Kalibers FL 1149 können ebenfalls für das Kaliber FL 1134 verwendet werden, mit Ausnahme der unten abgebildeten Teile, die durch diejenigen der Tagesanzeiger und Schnellkorrektur der Datumanzeige Vorrichtung ergänzt sind.

100	163/1	227	243	401	407	5482
2535	2543	2557/1	2558	2561/1	2632/1	52535
2577	2608					52577
						52608

Echelle/Scale 1 : 1

Echelle/Scale 3 : 1