




EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

Favre Leuba 259 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

FL 259-11¹/₂'''

FL 259 - 11¹/₂'''



Remontage manuel - Calendrier

Seconde au centre directe
 Ø d'encageage: 25,60 mm
 Hauteur maximum: 3,10 mm
 17 rubis
 Système antichoc au balancier
 18 000 alternances par heure

Hand winding - Calendar


Sweep second
 Ø of movement: 25,60 mm
 Maximum height: 3,10 mm
 17 jewels
 Shock-protecting device at the balance
 18 000 vibrations per hour

Para dar cuerda a mano - Calendario

Segundero central
 Extensión: 25,60 mm
 Altura máxima: 3,10 mm
 17 rubies
 Dispositivo amortiguador al volante
 18 000 alternancias por hora

Hand-Aufzug - Kalender

Zentrumsekunde
 Werkdurchmesser: 25,60 mm
 Höhe max.: 3,10 mm
 17 Steine
 Stoss-Sicherung an der Unruh
 18 000 Halbschwingungen stündlich



EMMYWATCH


VINTAGE RESTORATIONS

Les fournitures du calibre FL 253 servent aussi pour le calibre FL 259, à l'exception de la platine (N° 100) et sont complétées pour le calendrier par les pièces illustrées ci-dessous.

Spare parts for the basic calibre FL 253 fit also the calibre FL 259 with the exception of the plate (No. 100) and are completed in respect of the calendar by the parts illustrated hereunder.

Las piezas del calibre de base FL 253 sirven tambien para el calibre FL 259 excepto la platina (N.º 100), y estan completadas, con respecto al calendario, por las piezas abajo ilustradas.

Ersatzteile für das Basis-Kaliber FL 253 sind auch für das Kaliber FL 259 mit der Ausnahme der Werkplatte (Nr. 100) verwendbar und sind für den Kalender mit den unten abgebildeten Teilen ergänzt.



100



2559



2535




2575



2556



2576



2557/1



2610



52535

Echelle/Scale 1:1

Echelle/Scale 3:1