



Fleurier 6650 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



Mouvement ancre, sans seconde, sans biseaux, 21600 alternances

Lever movement, without second, without bevelled edges, 21600 vibrations

Ankerwerk, ohne Sekunde, ohne abgeschrägte Ränder, 21600 Halbschwingungen



Cal. 6650



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage

Dimensions d'encagement	12.12 x 15.50
Dimensions totales	12.12 x 15.90
Hauteur sur ponts	3.45
Hauteur totale	3.55
Hauteur du filet	0.50
Hauteur axe de tige	1.70

Echappement

Distance roue - ancre	2.80
Distance ancre - balancier	2.95
Diamètre de la roue	4.85
Diamètre du trou de la roue	0.35
Hauteur du plateau	0.75
Diamètre du trou du plateau	0.33
Distance de cheville	0.65
Angle de levée du balancier	52°

Balancier

	Annulaire	
	Glucydur	Nickel
Diamètre total	6.70	6.50
Diamètre du trou	0.70	0.70
Hauteur de la serge	0.48	0.54
Epaisseur du bras	0.18	0.18

Virole

Diamètre total	1.00
Diamètre du trou	0.43
Hauteur	0.60

Piton

Diamètre	0.40
Longueur pour porte-piton mobile	1.40

Spiral (à titre d'information)

No. CGS	Glucydur	Nickel
	0.125	0.106

Barillet et bonde

Diamètre intérieur du tambour	6.20
Hauteur disponible pour ressort	1.60
Diamètre de la bonde	1.75

Ressort de barillet (à titre d'information)

Hauteur	1.50
Epaisseur	0.065
Longueur	240
Moment de force Mo en g-mm	320

Aiguillage

Diamètre ajustement d'aiguille de minute	0.55
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1.00



Tige de remontoir

Diamètre du filetage	0.90
--------------------------------	------

Cadran

Diamètre trous de pieds dans la platine	0.80
---	------

Attention: Les fournitures suivantes sont différentes de celles du cal. 430 FEF à 18000 A/h, soit: barillet, arbre de barillet, ressort de barillet, roue de centre 64/10 dents (64/10), roue moyenne 90/8 dents (54/8), roue de seconde 90/10 dents (50/6), pignon d'échappement 9 ailes (6), balancier avec spiral, rochet et vis de rochet. La rouage complet est indentique à celui du cal. 6620 FEF.



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	121/3	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspring	121/3	Unruhklöben für Spiralklötzchen-Träger und Stoss-Sicherung, Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerklöben
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
201	Roue de centre	201	Center wheel	201	Minutenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
220	Roue de seconde	220	Fourth wheel	220	Sekundenrad
240	Chaussée	240	Cannon pinion	240	Minutenrohr
250	Roue des heures	250	Hour wheel	250	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
307/1	Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat	307/1	Regulator for adjustable stud holder, for flat hairspring	307/1	Rücker für beweglichen Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale
375	Porte-piton mobile, pour spiral plat	375	Adjustable stud holder, for flat hairspring	375	Beweglicher Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetrieb
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
423	Noyau de roue de couronne	423	Crown wheel core	423	Kronradkern
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort de bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigerstellrad
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur	728	Balance staff for shock-protecting device	728	Unruhwellen für Stoss-Sicherung
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
5105	Vis de pont de barillet	5105	Barrel bridge screw	5105	Federhausbrücken-Schraube
5110	Vis de pont de rouage	5110	Train wheel bridge screw	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
5121	Vis de coq	5121	Balance cock screw	5121	Unruhklöben-Schraube
5125	Vis de pont d'ancre	5125	Pallet cock screw	5125	Ankerklöben-Schraube
5415	Vis de rochet	5415	Ratchet wheel screw	5415	Sperrad-Schraube
5423	Vis de noyau de roue de couronne	5423	Screw for crown wheel core	5423	Kronradkern-Schraube
5425	Vis de cliquet	5425	Click screw	5425	Sperrkegel-Schraube
5443	Vis de tirette	5443	Setting lever screw	5443	Stellhebel-Schraube
5445	Vis de ressort de tirette	5445	Screw for setting lever spring	5445	Stellhebelfeder-Schraube
5738	Vis de piton	5738	Hairspring stud screw	5738	Spiralklötzchen-Schraube
5750	Vis de cadran	5750	Dial screw	5750	Zifferblatt-Schraube