




Mido 502 Movement Parts (2)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



5''' - 502

PIECES DE RECHANGE
SPARE PARTS

			par 10				par 10
	1	Ressort de barillet Mainspring	13.-		100	Balancier compl. (pare-choc) Balance wheel, compl. (sh.-abs.) .	126.-
	4	Barillet Barrel	23.-		101	Balancier complet Balance wheel, complete .	124.-
	5	Arbre de barillet Barrel arbor	10.-		102	Balancier, axe & plateau (p.-ch.) Balance wheel, staff & rol. (sh.-abs.)	66.-
	6	Rochet de barillet avec vis Ratchet wheel with screw . . .	10.-		103	Balancier, axe et plateau Balance wheel, staff and roller .	64.-
	10	Rochet de couronne avec vis Crown wheel with screw . . .	10.-		104	Spiral NIVAROX, complet NIVAROX hairspring, complete .	60.-
	15	Masse avec vis Click with screw	4.-		106	Axe de balancier (pare-choc) Balance staff (sh.-abs.)	6.-
	16	Ressort de masse Click spring	1.-		107	Axe de balancier Balance staff	6.-
	18	Tige de remontoir Winding stem	4.-		108	Plateau avec ellipse (pare-choc) Roller w. jewel imp. pin (sh.-abs.)	24.-
	19	Pignon de remontoir Winding pinion	6.-		109	Plateau avec ellipse Roller with jewel impulse pin .	23.-
	20	Pignon coulant Clutch wheel	6.-		110	Raqueette Regulator	9.-
	21	Renvol Set stem wheel	4.-		112	Pare-choc platine avec vis Shock-absorber, lower, with screw	32.-
	24	Roue de minuterie Minute wheel	7.-		113	Pare-choc pont Shock-absorber, upper	32.-
	25	Roue à canon Hour wheel	4.-		114	Pierre pare-choc platine & pont Shock-absorber jewel, low. & upper	17.-
	29	Tirette avec vis Setting lever with screw . . .	5.-		115	Pierre ctr.-plv. pare-choc platine Shock-absorber endstone, lower .	6.-
	30	Bascule Yoke	4.-		116	Pierre contre-pivot pare-choc pont Shock-absorber endstone, upper .	6.-
	31	Ressort de bascule Yoke spring	1.-		121	Ressort pare-choc pont Shock-absorber spring, upper .	2.-
	34	Pont de mécanisme avec vis Mechanism bridge with screws .	5.-		122	Ressort pare-choc platine Shock-absorber spring, lower .	2.-
	60	Grande moyenne avec chaussée Center wheel with canon pinion .	28.-		123	Clavette de fixation pare-choc Shock-absorber fastening pin .	2.-
	61	Chaussée Canon pinion	9.-		126	Plaque contre-pivot platine avec vis End piece, lower with screw . .	4.-
	64	Roue de petite moyenne Third wheel	14.-		127	Coquereet serti avec vis End piece, upper with screws . .	20.-
	66	Roue de seconde Fourth wheel	14.-		150	Vis, assortiment de Screws, complete assortment . .	1.-
	80	Roue d'échappement 15 rubis Escape wheel 15 jewels	30.-		160	Pierres, sauf Nos. 114, 115, 116 Jewels, without Nos. 114, 115, 116	8.-
	81	Roue d'échappement 17 rubis Escape wheel 17 jewels	30.-		920	Aiguilles, H et M Hands, H and M	10.-
	84	Plaque ctr.-plv. pl. 17 rubis avec vis Lower nickel cap 17 jewels w. screw	5.-		921	Aiguilles radium, H et M Hands, luminous, H and M . . .	20.-
	85	Plaque ctr.-plv. pont 17 rubis avec vis Upper steel cap 17 jewels w. screws	13.-				
	88	Ancre complet Pallet, complete	70.-				
	90	Tige d'ancre Pallet staff	4.-				

Sur les commandes de pièces de rechange il est indispensable que le numéro du calibre précède celui de la fourniture. Par exemple :

502 / 18
(Cal. 5''' , 17 rubis / tige de remontoir)

The caliper reference number must by all means precede the reference number of the spare part being ordered. For example :

502 / 18
(Cal. 5''' , 17 jewels / winding stem)

Para los pedidos de fournitures es imprescindible indicar el número del calibre, seguido del número de la pieza deseada, por ejemplo :

502 / 18
(Cal. 5''' , 17 rubíes / tija de remontoir)

Sur les commandes de pièces de rechange il est indispensable que le numéro du calibre précède celui de la fourniture. Par exemple:

502 / 18

(Cal. 5''', 17 rubis / tige de remontoir)

The caliper reference number must by all means precede the reference number of the spare part being ordered. For example:

502 / 18

(Cal. 5''', 17 jewels / winding stem)

Para los pedidos de forniture es imprescindible indicar el número del calibre, seguido del número de la pieza deseada, por ejemplo:

502 / 18

(Cal. 5''', 17 rubies / tija de remontoir)