



Roamer 479 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE


25.60 mm

11 1/2'''

479

21 600

Mouvement ancre, remontage automat., sec. au centre directe avec date
Lever movement, self-winding, direct sweep second with date
Ankerwerk, automatischer Aufzug, Zentrumsekunde direkt mit Datum



Cal. 479



ETA 2638

Caractéristiques techniques Dimensions en mm	Technical informations Dimensions in mm	Technische Angaben Masse in mm
<p>Ressort de barillet</p> <p>Hauteur 1,23 Epaisseur 0,1275 Longueur 346,00</p> <p>Ajustement des aiguilles</p> <p>Aiguille de minute ∅ 0.90 Aiguille d'heure ∅ 1.50 Aiguille de seconde ∅ 0.22</p> <p>Tige de remontoir</p> <p>Filetage ∅ 0.90</p>	<p>Mainspring</p> <p>Width 1,23 Strength 0,1275 Length 346,00</p> <p>Adjustments of hands</p> <p>Minute hand ∅ 0.90 Hour hand ∅ 1.50 Second hand ∅ 0.22</p> <p>Winding stem</p> <p>Thread ∅ 0.90</p>	<p>Zugfeder</p> <p>Höhe 1,23 Dicke 0,1275 Länge 346,00</p> <p>Zeiger-Sitze</p> <p>Minuten-Zeiger ∅ 0.90 Stunden-Zeiger ∅ 1.50 Sekunden-Zeiger ∅ 0.22</p> <p>Aufzugwelle</p> <p>Gewinde ∅ 0.90</p>

Pour toute commande, indiquer le No. ainsi que le No du calibre.

On ordering, please Indicate the No. and the Calibre No.

Zum bestellen, bitte Nr. und Kaliber Nr. angeben.

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	121/3	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspring	121/3	Unruhklöben für Spiralklötzchen-Träger und Stoss-Sicherung, Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerklöben
163/1	Tube de centre	163/1	Center pipe	163/1	Zentrumlagerrohr
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
203	Roue intermédiaire	203	Intermediate wheel	203	Zwischenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
227	Roue de seconde au centre 4.80/5.05/5.30	227	Sweep second wheel 4.80/5.05/5.30	227	Zentrumsekundenrad 4.80/5.05/5.30
242	Chaussée 1.95/2.20/2.45	242	Cannon pinion 1.95/2.20/2.45	242	Minutenrohr 1.95/2.20/2.45
255	Roue des heures 1.00/1.25/1.50	255	Hour wheel 1.00/1.25/1.50	255	Stundenrad 1.00/1.25/1.50
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
303/2	Raquette en deux pièces, pour porte-piton mobile, spiral plat	303/2	Two-piece regulator, for adjustable stud holder, flat hairspring	303/2	Rücker, zweiteilig, für beweglichen Spiralklötzchen-Träger, Flachspirale
375	Porte-piton mobile, pour spiral plat	375	Adjustable stud holder, for flat hairspring	375	Beweglicher Spiralklötzchen-Träger für Flachspirale
404	Tige de remontoir	404	Winding stem	404	Aufzugwelle

48

