



## Zodiac 76 Movement Parts (1)

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*


**CAL. 76**  
11½" - 25,60 mm  
Base : Cal. 72

**CAL. 76**  
11½" - 25,60 mm  
Base : Cal. 72




2400 Le Locle - Suisse

After-sale service  
Service après vente  
Kundendienst  
Servicio de post-venta



**CALIBRE 76**



**Mouvement ancre, avec remontage automatique, seconde au centre,  
double date, remise en date rapide**

#### Caractéristiques techniques

|                                |                    |                     |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Diamètre d'encageage . . . . . | 25,60 mm . . . . . | Casing diameter     |
| Hauteur totale . . . . .       | 5,80 mm . . . . .  | Overall height      |
| Balancier annulaire            |                    | Screwless balance   |
| Alternances/heure . . . . .    | 21.600 . . . . .   | Vibrations per hour |
| Glage fin                      |                    | Fine adjustment     |
| Système Stop-seconde           |                    | Seconds-stop system |

#### Calibre de base

72 Avec remontage automatique, seconde au centre, calendrier

#### Calibres dérivés

- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 78 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure
- 86 Remontage automatique, avec double date, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure
- 88 Remontage automatique, avec calendrier, remise en date rapide, 36.000 alternances/heure

Toutes les fournitures non illustrées ci-dessous sont identiques à celles du calibre 72.

All parts not illustrated below are identical with those of calibre 72.

Pièces particulières à la double date et à la remise en date rapide  
Special parts for the day-date and the rapid in-setting

